

Kühl-/Gefrierschränke

T-Serie, TSD-Serie, TAC & TGN-Serie

Deutsch





Inhalt

2 Über True

4 Kühl-/Gefrierschränke





Die umfassendste Quelle für Kühlgeräte branchenweit.
True.

True ist der weltweit führende Hersteller von qualitativ hochwertiger, gewerblicher Kühltechnik. Auch 70 Jahren nach der Unternehmensgründung in Missouri, USA, wächst True rund um den Globus mit Produkten, die optimale Bedingungen zur Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel garantieren.





Ihre energieeffiziente Zukunft, ganz natürlich...



Das Treibhauspotential von Kohlenwasserstoff liegt bei weniger als DREI (R134A = 1,430)



Natürliches Kältemittel = umweltfreundlich



Bis zu 15% effizienter als R134A und R404A



0% Ozonabbaupotential



NACHHALTIGKEIT

Über 70 Jahre Erfahrung in gewerblicher Kühltechnik haben True zu Experten im Design und der Entwicklung von Kühltssystemen gemacht. Energieeffizienz war immer ein wichtiger Teil unseres Designprozesses. Daher nutzen wir stetig neue Technologien, um unsere Kühltssysteme kontinuierlich zu verbessern und sie zu den effizientesten der Branche zu machen, ohne dabei die Leistung zu mindern, welche unseren Kunden weltweit schließlich die Lebensmittelsicherheit gewährleistet.

True ist stets auf der Suche nach den umweltfreundlichsten Bauteilen und Verfahren. So reduzieren wir unsere Kohlenstoffbilanz ebenso wie die unserer Kunden. Initiativen in diesem Bereich sind die Verwendung des natürlichen Kältemittels Natural Refrigerant und der Schaumstoffisolierung mit null Prozent GWP/ODP: Für Energieeffizienz ohne Kompromisse.

Für Energieeffizienz ohne Kompromisse.



Viele True Produkte erfüllen bzw. übertreffen die Energierichtlinien zur Aufnahme in die ECA Energy Technology List.





KÜHL-/ GEFRIERSCHRÄNKE T-Serie, TSD-Serie, TAC, TGN-Serie

Kühl- und Gefrierschränke von True bieten langlebige Qualität zum Schutz Ihrer langfristigen Investition.

Alle Modelle sind serienmäßig mit den modernsten und hochleistungsfähigsten Kühlsystemen ausgestattet. Damit leisten Kühl- und Gefrierschränke von True jahrelang zuverlässige Dienste, selbst an Standorten mit besonders anspruchsvollen gastronomischen Bedingungen.

Gefertigt aus den qualitativ hochwertigsten Materialien und Bauteilen, bieten Ihnen unsere Kühl- und Gefrierschränke besonders konstante Produkttemperaturen, geringere Energiekosten sowie außerordentliche Lebensmittelsicherheit – und damit die besten Leistungswerte am heutigen Gastronomie-Markt.







Kühl-/Gefrierschränke

Isolierung

Ausgeschäumt mit einer Polyurethan-Isolierung (CFC-frei) von hoher Dichte, ohne Ozonabbaupotential (ODP) und ohne Treibhauspotential (GWP).



Beschichteter Verdampfer



Robuste Bauteile



Effiziente Motoren



Digitalanzeige



Qualitativ hochwertige Materialien

Kältesystem

Robustes und umweltfreundliches Kältesystem. Temperaturbereich der Kühlschränke: 0.5°C bis +3°C. Temperaturbereich der Gefrierschränke: -18°C bis -23°C

T-49-HC-LD

Kühlschrank mit Edelstahltür



Ausstattung Innen/ Außen

Klarlack beschichtete Aluminiuminnenseite mit Edelstahlboden.

Türen

Selbstschließende, über 1.000.000 Mal im Werk getestete Türen mit Magnetdichtung, Scharnieren mit lebenslanger Garantie und Torsionsschließsystem.



T-19-HC



T-23-HC




































T-23G-HC~FGD01



T-35-HC-LD

Kühl-/Gefrierschränke

T-Serie: Kühlschrank

Modell	Türen	Regal- böden	Abmessungen (mm) L x T x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
T-15-HC-ID 	1	5	632 x 585 x 1877	377	112	—	—	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-15G-HC~FGD01 	1	5	630 x 595 x 1878	377	116	—	—	 VOLLTÜR GLAS
T-15-I-G-I-HC~FGD01 	2	5	632 x 585 x 1877	377	109	—	—	 HALB GLAS HALB EDELSTAHL
T-19-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	112	C	495	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-23-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	438	123	C	489	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-23-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	438	125	C	489	 HALBTÜR EDELSTAHL
T-23G-HC~FGD01 	1	4	686 x 751 x 2074	445	143	—	—	 VOLLTÜR GLAS
T-23G-2-HC~FGD01 	2	4	686 x 759 x 2074	445	150	—	—	 HALBTÜR GLAS
T-23PT-HC 	2	4	686 x 816 x 2074	459	136	—	—	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-23G-PT-HC~FGD01 	2	4	686 x 818 x 2082	459	157	—	—	 VOLLTÜR GLAS
T-23DT-HC 	2	4	687 x 757 x 2074	368	152	D	1857	 HALBTÜR EDELSTAHL
T-23DT-I-G-I-HC~FGD01 	2	4	686 x 750 x 2074	—	—	—	—	 HALB GLAS HALB EDELSTAHL
T-35-HC-ID 	2	8	1004 x 750 x 2074	636	159	E	1343	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-35G~FGD01	2	8	1004 x 759 x 2079	636	173	—	—	 VOLLTÜR GLAS
T-43-HC-ID 	2	8	1194 x 750 x 2074	746	173	F	1680	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-49-HC-ID 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	177	D	1533	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-49G~FGD01	2	8	1375 x 751 x 2074	914	—	—	—	 VOLLTÜR GLAS
T-72	3	12	1985 x 750 x 2074	1858	279	—	—	 VOLLTÜR EDELSTAHL

† TIEFE AUSSCHLIESSLICH 35 MM FÜR TÜRGRIFF BEI GLASTÜRMODELLEN.

Alle Abmessungen sind aufgerundet.
 KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL



T-35G~FGD01



T-43-HC-ID

















T-49G~FGD01



T-72

T-Serie: Gefrierschränke

Modell	Türen	Regalböden	Abmessungen (mm) L x T x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
T-19F-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	120	D	1970	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-23F-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	438	134	D	2039	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-23F-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	438	137	D	2039	 HALBTÜR EDELSTAHL
T-23DF-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	359	148	G	2039	 HALBTÜR EDELSTAHL
T-43F-HC 	2	8	1194 x 750 x 2074	738	186	G	5189	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-49F-HC 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	200	D	4478	 VOLLTÜR EDELSTAHL
T-49F-4-HC 	4	8	1375 x 750 x 2074	914	200	—	—	 HALBTÜR EDELSTAHL

 Alle Abmessungen sind aufgerundet.
 KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL



T-23F-HC



T-23F-2-HC





T-23DF-HC



T-43F-HC

Kühl-/Gefrierschränke

TSD-Serie: Kühlschrank mit Schiebetüren

Modell	Türen	Regalböden	Abmessungen(mm) L x T x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
TSD-09G-HC-LD 	2	3	913 x 532 x 911	232	127	—	—	 VOLLTÜR GLAS

† TIEFE AUSSCHLIESSLICH 23 MM FÜR TÜRGRIF FÜR GLASTÜRMODELLEN.

Alle Abmessungen sind aufgerundet.
 KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL

TAC: Luftschleier

Modell	Regalböden	Abmessungen (mm) L x T x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
TAC-27K-HC-LD 	4	686 x 740 x 1915	765	152	—	—	—

BITTE BEACHTEN: TAC-27K-HC-LD IST NUR IN ALUMINIUM INNEN & AUSSEN ERHÄLTICH.

Alle Abmessungen sind aufgerundet.
 KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL

KÜHLSCHRANK MIT LUFTSCHLEIER

- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Luftschächten, Ventilatoren oder am Türeingang installiert werden, da sonst der Luftschleier unterbrochen und damit die Leistung beeinträchtigt wird.
- Dieses Modell arbeitet am wirtschaftlichsten, wenn es voll beladen ist.
- Geräte nicht an Orten aufstellen, wo sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- TAC Modelle sind für den Einsatz in einer Umgebung von max. 24 Grad Celsius und 55% rel. Luftfeuchtigkeit vorgesehen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass offene Kühlregale wesentlich lauter sein können als herkömmliche Kühlschränke.



T-49F-HC



T-49F-4-HC



TSD-09G-HC-LD



TAC-27K-HC-LD

TGN Serie



TGN: 2/1 GN Kühlschrank

Modell	Türen	Regal- böden	Abmessungen (mm) L x T [†] x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
TGN-1R-1S	1	3	729 x 858 x 2079	435	147	A	328	VOLLTÜR EDELSTAHL

† TIEFE AUSSCHLIESSLICH 46 MM FÜR TÜRGRIF FÜR MECHANISCHE KOMPONENTEN AN DER RÜCKSEITE..

Alle Abmessungen sind aufgerundet.
KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL



TGN: 2/1 GN Gefrierschrank

Modell	Türen	Regal- böden	Abmessungen (mm) L x T [†] x H	Liter	Verpackungs- gewicht (kg)	EEC	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	Türbauart
TGN-1F-1S	1	3	729 x 858 x 2079	435	147	C	1391	VOLLTÜR EDELSTAHL

† TIEFE AUSSCHLIESSLICH 46 MM FÜR TÜRGRIF FÜR MECHANISCHE KOMPONENTEN AN DER RÜCKSEITE.

Alle Abmessungen sind aufgerundet.
KOHLENWASSERSTOFF-KÄLTEMITTEL

TGN Serienausstattung

Trues Gastronorm Kühlschränke bieten gleichzeitig Funktionalität, Robustheit & Eleganz für die Profiküche.

Doppelte Auflageschienen in E-Form verhindern Neigung der Roste und 2/1 GN Behälter. 3 Sets serienmäßig.

Umkehrbarer Türanschlag

Schlanke, widerstandsfähige Metallgriffe.

Schloss serienmäßig.

Energieeffizienzklasse A bei Kühlschränken, Energieeffizienzklasse C bei Tiefkühlschränken. Klimaklasse 5.

Umweltfreundliches R290 Kältemittel.

Temperaturen zwischen 0.5°C und 3.3°C bei Kühlschränken und zwischen -18°C und -21°C bei Tiefkühlschränken.



Schienen-set & TGN Regalboden

SCHIENENSET & TGN REGALBODEN

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Schienen-set, links und rechts, 2-er Set	223154
Regalboden, Gitter, grau	218545-040

Kühl-/Gefrierschränke



True®

True bietet das umfangreichste
Sortiment an Kühlgeräten
für die Gastronomie

www.truemfg.com

Zubereitungstische
Unterbauschränke
Arbeitsplatten
Traditionelle Reach-In Kühlgeräte
Barthecken-Kühler
Glastür Gewerbekühlschränke
Vertikale Luftschleier-Kühlregale
Spec Series®
„Chef Base“-Kühltische



Wir bei True sind stolz darauf, weltweit die besten Gewerbekühlschränke zu produzieren. Aber wir verstehen, dass der Service nach dem Verkauf nicht enden darf, sondern ebenfalls dem Standard der Produktion gleichgesetzt werden muss. Darauf können Sie sich verlassen.

Das Personal bei True ist gut ausgebildet, professionell und freundlich—unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben es sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden beispiellosen Service zu bieten.

Jedem Kunden wird ein Außen- sowie Innendienstmitarbeiter zugeordnet, der persönlich verantwortlich ist. Die unverzügliche und effiziente Abwicklung jeglicher Anliegen ist damit gewährleistet.

Sollten Sie technischen Service benötigen, stehen Ihnen unsere örtlichen, speziell von True ausgewählten Servicepartner zur Verfügung. Prompter Service, kurze Ausfallzeiten und damit minimale Betriebsunterbrechung sind gewährleistet.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE

SITZ US

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
US Tel: +1 636.240.2400 • US Fax: +1 636.272.7546
US Toll Free: +1 800.325.6152 • Canada Toll Free to USA: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

SITZ UK

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • USA Gebührenfrei: 0 800.894.928
Email: trueeurope@truemfg.com

SITZ EU

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Deutschland
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com

SITZ AUSTRALIA

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

SITZ MEXIKO

Tel: +52 555.804.6343/44 • Fax: +52 555.804.6342
Gebührenfrei in die USA: +1 800.325.6152 • Gebührenfrei zum Mexico Office: 01 800.202.0687
Email: trueintl@truemfg.com

SITZ CHILE

Av. Las Condes, # 7009, Local 1º • Comuna Las Condes — Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com