

Verticales Tradicionales

Serie T, Serie TSD, TAC y Serie TGN

Español





Tabla de Contenido

- 2 Acerca de True
- 4 Verticales Tradicionales





True.

El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde su fundación hace 75 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el almacenamiento de sus productos alimenticios.





True, Su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES.
R134A = 1,430



Refrigerante Natural = Amigable Con El Medio Ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial De Destrucción De La Capa De Ozono De Cero



Conservación

75 años que tiene True en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.

En True estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).

Eficiencia sin compromiso.



La opción de refrigerante natural está disponible en modelos selectos.



VERTICALES TRADICIONALES

Serie T, TAC, Serie TSD, Serie TGN

Los verticales tradicionales True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.

Utilizando los sistemas de refrigeración más avanzados y robustos de la industria como estándar en todos los verticales tradicionales, asegura años de utilidad en los entornos más exigentes.

Diseñado utilizando los materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado.







Verticales Tradicionales

Aislamiento

La estructura completa del gabinete está aislada con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).



Evaporadores
recubiertos



Componentes
robustos



Motores
eficientes



Indicador de
temperatura digital



Materiales
de calidad

T-49-HC-LD

Verticales Tradicionales con Puertas Sólidas

Sistema de Refrigeración

El sistema de refrigeración robusto, amigable con el medio ambiente de True, mantiene una temperatura de 0°C a +3°C en refrigeradores y -18°C a -23°C en congeladores.

Interior / Exterior

Interior: Aluminio anodizado y piso de acero inoxidable. Exterior: parte frontal de acero inoxidable y lados de aluminio anodizado.

Puertas

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; resortes de torsión y bisagras probadas en nuestra fábrica (mas de 1,000,000,000 veces) garantizadas de por vida.



T-19-HC



T-23-HC










































T-23G-HC~FGD01



T-35-HC-LD

Verticales Tradicionales

Serie T: Refrigeradores

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
T-11-HC 	1	4	487 x 539 x 1855	186	—	C	435	 Puerta Sólida
T-11G-HC~FGD01 	1	4	487 x 539 x 1855		100	—	—	 Puerta De Cristal
T-15-HC-ID 	1	5	632 x 585 x 1877	377	112	—	—	 Puerta Sólida
T-15G-HC~FGD01 	1	5	630 x 595 x 1878	377	116	—	—	 Puerta De Cristal
T-15-I-G-1-HC~FGD01 	2	5	632 x 585 x 1877	377	109	—	—	 Medias Puertas De Cristal  Medias Puertas Sólidas
T-19-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	112	C	495	 Puerta Sólida
T-23-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	438	123	C	489	 Puerta Sólida
T-23-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	438	125	C	489	 Medias Puertas Sólidas
T-23G-HC~FGD01 	1	4	686 x 751 x 2074	445	143	—	—	 Puerta De Cristal
T-23G-2-HC~FGD01 	2	4	686 x 759 x 2074	445	151	—	—	 Medias Puertas De Cristal
T-23PT-HC 	2	4	686 x 816 x 2074	459	148	—	—	 Puerta Sólida
T-23G-PT-HC~FGD01 	2	4	686 x 818 x 2082	459	157	—	—	 Puerta De Cristal / Sólidas
T-23DT-HC 	2	4	687 x 757 x 2074	368	152	D	1857	 Medias Puertas Sólidas
T-23DT-I-G-1-HC~FGD01 	2	4	686 x 750 x 2074	—	—	—	—	 Medias Puertas De Cristal  Medias Puertas Sólidas
T-35-HC-ID 	2	8	1004 x 750 x 2074	636	159	E	1343	 Puerta Sólida
T-35G~FGD01	2	8	1004 x 759 x 2079	636	173	—	—	 Puerta De Cristal
T-43-HC-ID 	2	8	1194 x 750 x 2074	746	173	F	1680	 Puerta Sólida
T-49-HC-ID 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	177	D	1533	 Puerta Sólida
T-49G~FGD01	2	8	1375 x 751 x 2074	914	—	—	—	 Puerta De Cristal
T-72	3	12	1985 x 750 x 2074	1858	279	—	—	 Puerta Sólida

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 35MM DE LA MANIJA (SOLO EN LOS MODELOS CON PUERTAS DE CRISTAL).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



T-35G~FGD01



T-43-HC-ID

















T-49G~FGD01



T-72

Serie T: Congeladores

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
T-19F-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	120	D	1970	 Puerta Sólida
T-23F-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	438	134	D	2039	 Puerta Sólida
T-23F-2HC 	2	4	686 x 750 x 2074	438	132	D	2039	 Medias Puertas Sólidas
T-23DF-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	359	148	G	2039	 Medias Puertas Sólidas
T-43F-HC 	2	8	1194 x 750 x 2074	738	186	G	5189	 Puerta Sólida
T-49F-HC 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	218	D	4478	 Puerta Sólida
T-49F-4HC 	4	8	1375 x 750 x 2074	914	218	—	—	 Medias Puertas Sólidas

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



T-23F-HC



T-23F-2HC



T-23DF-HC



T-43F-HC

Verticales Tradicionales

Serie TSD: Refrigeradores con Puertas Deslizantes

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TSD-09G-HC-LD	2	3	913 x 532 x 911	232	100	—	—	 Puerta De Cristal

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 23MM DE LA MANIJA.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TAC: Cortinas de Aire

Modelo	Parillas	Dimensiones (mm) L x P x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TAC-27K-HC-LD	4	686 x 740 x 1915	765	152	—	—	—

NOTA: TAC-27K-HC-LD ESTÁ DISPONIBLE SOLAMENTE CON EL EXTERIOR E INTERIOR EN ALUMINIO.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

CONDICIONES RECOMENDADAS DE OPERACIÓN

- La unidad no debe instalarse cerca de ductos de ventilación, puertas o ventiladores que puedan afectar la cortina de aire y su funcionamiento.
- Esta unidad funcionará de manera más eficiente cuando esté cargada completamente con producto.
- La unidad no debe instalarse bajo la luz directa del sol.
- Los modelos TAC están diseñados para operar en un ambiente donde la temperatura no exceda 24°C (75°F) y la humedad relativa 55%.
- Le notificamos que la línea de modelos por Cortina de Aire son sustancialmente más ruidosos que los modelos de refrigeración estándar.



T-49F-HC



T-49F-4-HC



TSD-09G-HC-LD



TAC-27K-HC-LD

Serie TGN



TGN: G/N 2/1 Refrigerador

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TGN-IR-IS 	1	3	729 x 858 x 2079	435	147	A	328	 Puerta Sólida

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 46MM DE LA MANIJA O 13MM POR LOS COMPONENTES MECÁNICOS DEL SISTEMA.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TGN: G/N 2/1 Congelador

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TGN-IF-IS 	1	3	729 x 858 x 2079	435	147	C	1391	 Puerta Sólida

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 46MM DE LA MANIJA O 13MM POR LOS COMPONENTES MECÁNICOS DEL SISTEMA.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TGN Características Estándar

Las unidades verticales gastronorm de True combinan funcionalidad, solidez y elegancia para una cocina profesional.

Doble sistema de deslizamiento para las parrillas que no permite que las mismas se inclinen y espacio para almacenar bandejas 2/1 G/N. Tres juegos estándar.

Puerta reversible en el campo

Manijas de metal lisas, fuertes y resistentes.

Cerraduras estándar.

Clasificación en consume de Energía: A para refrigeradores, C para congeladores. Clase climática 5.

Refrigerante de hidrocarburo R290 amigable con el medio ambiente.

Rango de temperatura de 0,5°C a 3,3°C para los refrigeradores y -18°C a -23°C para los congeladores.



TGN - Juego de Parrillas y Deslizadores para Bandejas

TGN - JUEGO DE PARRILLAS Y DESLIZADORES PARA BANDEJAS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
Juego de 2 deslizadores para bandejas, izquierdo y derecho	223154
Parrilla de alambre gris	218545-040



True[®]

True continúa siendo el líder mundial, fabricando un amplio rango de productos de refrigeración.

www.truemfg.com

Mesas para la Preparación de Alimentos

Bajo Mostradores

Mesas de Trabajo

Verticales Tradicionales

Refrigeradores para Bares

Exhibidores con Puerta de Cristal

Cortina de Aire

Serie Verticales

Bases Refrigeradas



En True nos orgullecemos de fabricar los mejores productos de refrigeración en el mundo. Así mismo, comprendemos la importancia de asegurar que nuestro respaldo de post-venta se iguale a la calidad de nuestros productos.

Todo el personal de servicio al cliente de True es amigable y está altamente capacitado profesionalmente: su objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio y respaldo post-venta ejemplar.

A cada uno de nuestros clientes se le asigna un representante dedicado a manejar su cuenta personalmente. Esto asegura que todas las consultas del cliente sean atendidas con rapidez y eficacia.

En el evento de que usted requiera soporte técnico, nuestros socios de servicio locales, elegidos por True, son capaces de ofrecer ayuda rápida, minimizando el tiempo de inactividad y la interrupción de su operación.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE

OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN EL REINO UNIDO

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN AUSTRALIA

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN MÉXICO

Tel: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN CHILE

Av. Las Condes, # 7009, Local 1º • Comuna Las Condes — Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com