



TRUE MANUFACTURING CO., INC.  
REFRIGERATION - INTERNATIONAL

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434  
(636)240-2400 • Fax (636)272-2408 • (800)325-6152 • Intl Fax# (001)636-272-7546  
Dpto. Partes. (800)424-TRUE • Dpto. Partes Fax# (636)272-9471 • www.truemfg.com



3/18

Impreso en E.U.A.

Modelo:  
**T-19-HC**

**Serie T:**  
*Refrigerador Vertical Tradicional con Puerta Sólida Batiente con Refrigerante de Hidrocarburo*




## T-19-HC

- ▶ Los Refrigeradores Verticales Tradicionales con Puerta Sólida de True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.
- ▶ Diseñado utilizando materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado de servicio de alimentos.
- ▶ Sistema auto contenido diseñado en fábrica que utiliza el refrigerante de hidrocarburo ecológico R290 que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y muy bajo potencial de calentamiento global de tres (3) (GWP).
- ▶ Sistema de refrigeración de alta capacidad, balanceado en fábrica que mantiene temperaturas en el gabinete de .5°C a 3.3°C (33°F a 38°F), lo mejor para la preservación de alimentos.
- ▶ Puerta sólida y frente de acero inoxidable. El más fino acero inoxidable disponible para incrementar la durabilidad bajo grandes esfuerzos y reducir abolladuras y arañazos.
- ▶ Parrillas ajustables para uso industrial recubiertas con PVC.
- ▶ Puerta de autocierra con sello positivo. Bisagras garantizadas de por vida y sistema de cierre por resorte de torsión.

### Las unidades con montaje inferior tienen:

- ▶ Parrilla interior a una altura conveniente: no es necesario inclinarse. Permiten almacenar en la parte superior. El compresor trabaja en el área más fría y con menos grasa de la cocina. Condensador de fácil acceso para limpieza.

## VISTAS



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 15 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



115/60/1  
NEMA-5-15R

## DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas 1/8" a la medida más cercana). Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas)			Caballo Fuerza	Voltios	Amps	NEMA	Longitud del cable (total metros) (total pies)	Peso Embalado (kg) (lbs)
			L	P	A*						
T-19-HC	1	3	686 27	623 24½	1912 75¼	1/10 N/A	115/60/1	1.5 N/A	5-15P	2.74 9	112 245

\* La altura no incluye 83mm (3¼") por la altura de las ruedas o 153mm (6") por las patas opcionales.